

DECLARATION DES PERFORMANCES N°DOP-PAREMENT-40x40		
Parement métallique 40x40 effet bois		
Usage prévu : Plaque métallique autoportante pour bardage intérieur, extérieur et cloisons		
Fabricant : Ateliers 3S 14 rue Verte ZI de Ladoux, 63118 Cébazat		
Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 3 pour le feu et les substances dangereuses 4 pour les autres caractéristiques et le feu (CWFT)	Organisme notifié Istituto Giordano (feu) CSTB (substances dangereuses)	Déclaration des performances pour laquelle une Evaluation Technique européenne a été délivrée : Non applicable

<p align="center">Performances déclarées</p> <p align="center">L'ensemble des caractéristiques se réfèrent aux normes harmonisées : NF EN 14782 et son Annexe ZA Les tolérances dimensionnelles du produit se réfèrent à la norme : NF EN 508-1</p>
--

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'eau	satisfaite	NF EN 14782 §4.4
Variation dimensionnelle	$12.10^{-6} K^{-1}$	NF EN 14782 §4.6
Relargage de substances dangereuses réglementées	NPD	NF EN 14782 §4.11
Réaction au feu	A1	NF EN 14782 §5.2
Performance feu extérieur	Sans objet	Sans objet
Durabilité	Matériau utilisé	S280 GD + Z275
	Epaisseur nominale	0,50mm
	Classe de tolérance	1
	Revêtements Face 1 (ext)	47µm
	Revêtements Face 2 (int)	Polyester 25µm
		NF EN 14782 §4.8

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Julieu FAISANDIER**

Fait à Cébazat, le **28/03/24**

